

**659.SC5243-07**

EROGATORE SMART-C - OMNIA  
IP56 3P+N+T 160A 400V  
580x1400x450mm



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie KIOSK

Descrizione sintetica

EROGATORE SMART-C - OMNIA

Tipo installazione

A TORRETTA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale             | 160A                          |
| Tensione nominale             | 400V                          |
| Frequenza d'impiego           | 60Hz                          |
|                               | 50Hz                          |
| Poli                          | 3P+N+T                        |
| Riferimento Orario            | 6h                            |
| Unità di alimentazione        | Morsettiera 35mm <sup>2</sup> |
| Protezione differenziale      | Su singola presa o uscita     |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Non previsto                  |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | TERMOPLASTICO        |
| Colore                 | BLU                  |
| Grado di protezione IP | IP56                 |
| Grado di protezione IK | IK10                 |
| Tipo installazione     | A TORRETTA           |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Dimensioni            | 580x1400x450mm |
| N° uscite disponibili | 4 NR           |

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico