

659.SK5121-01

EROGATORE SMART-K - OPTIMA
IP56 3P+N+T 6A 400V
340x810x260mm



IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie KIOSK

Descrizione sintetica

EROGATORE SMART-K - OPTIMA

Tipo installazione

A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	6A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50/60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm ²
Protezione differenziale	Su singola presa o uscita
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 40A

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	BLU
Grado di protezione IP	IP56
Grado di protezione IK	IK10
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	340x810x260mm
N° uscite disponibili	2 NR

■ DOWNLOAD

Schema elettrico