

**661.0250-010****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP55 3P+N+T 250A 400V**

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MEGA

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 250A                          |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz                          |
|                                | 60Hz                          |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Unità di alimentazione         | Morset. entra/esci 4P 100 mmq |
| Pulsante di sgancio            | No                            |
| Protezione differenziale       | Su singola e gruppo di uscite |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 250A                    |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 150 KW                        |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale              | METALLO                      |
| Grado di protezione IP | IP55                         |
| Tipo installazione     | SU CAVALLETTO                |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso         |
| Versione               | Con prese e usc. morsettiera |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| N° uscite disponibili | 10 NR |
|-----------------------|-------|

**■ DOWNLOAD**[Schema elettrico](#)  
[Schema elettrico](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)