

**661.0400-036****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP55 3P+N+T 400A 400V**

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

## Serie Commerciale

## Serie MEGA

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 400A                          |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz                          |
|                                | 60Hz                          |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Unità di alimentazione         | Morset. entra/esci 4P 160 mmq |
| Pulsante di sgancio            | Si                            |
| Protezione differenziale       | Su singola presa o uscita     |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | MT 4P 400A                    |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 230 KW                        |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale              | METALLO                        |
| Grado di protezione IP | IP55                           |
| Tipo installazione     | SU CAVALLETTO                  |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso           |
| Versione               | Con solo uscite in morsettiera |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 4 NR |
|-----------------------|------|

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico