

**661.0400-091****QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**  
**IP55 3P+N+T 330A 400V**

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

## Serie Commerciale

## Serie MEGA

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

SU CAVALLETTTO

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale              | 330A                          |
| Tensione nominale              | 400V                          |
| Frequenza d'impiego            | 50Hz                          |
|                                | 60Hz                          |
| Poli                           | 3P+N+T                        |
| Unità di alimentazione         | Morset. entra/esci 4P 160 mmq |
| Pulsante di sgancio            | No                            |
| Protezione differenziale       | Su singola e gruppo di uscite |
| In disp. ing/tipo apparecchio  | SEZ. 4P 400A                  |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 150 KW                        |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Materiale              | METALLO              |
| Grado di protezione IP | IP55                 |
| Tipo installazione     | SU CAVALLETTTO       |
| Tipologia              | Quadri impiego fisso |

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 8 NR |
|-----------------------|------|

## ■ DOWNLOAD

Schema elettrico