

661.5160-156**QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC**
IP55 3P+N+T 160A 400V

EN 61439-4 (2013-03)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie MEGA

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Tipo installazione

SU CAVALLETTTO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	160A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morset. entra/esci 4P 70 mmq
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Su singola e gruppo di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	SEZ. 4P 160A
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	90 KW

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	METALLO
Grado di protezione IP	IP55
Tipo installazione	SU CAVALLETTTO
Tipologia	Quadri impiego fisso

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	7 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Schema elettrico