

**671.3020-77**

**QUADRO DI DISTRIBUZIONE**  
**IP44 2P+T 32A 230V**  
**328x400x140mm**

**Serie Commerciale****Serie DOMINO IP66 [quadri]****Descrizione sintetica****QUADRO DI DISTRIBUZIONE****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 32A

Tensione nominale 230V

Frequenza d'impiego 60Hz

50Hz

Poli 2P+T

Unità di alimentazione Morsettiera 10mm<sup>2</sup>

Pulsante di sgancio No

Protezione differenziale Non prevista

In disp. ing/tipo apparecchio Non previsto

Pot. prelevabile rif. Int. Gen 6 KW

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione IP IP44

Grado di protezione IK IK07

Tipo installazione PARETE

Tipologia Quadri impiego fisso

Versione Con apparecchi di protezione

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni 328x400x140mm

N° uscite disponibili 2 NR

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]



EN 61439-3 (2012-04)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU