

671.6069-404QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP44 2P 63A 50V 328x550x140mmEN 61439-3 (2012-04)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Serie Commerciale | Serie DOMINO IP66 [quadri] |
| Descrizione sintetica | QUADRO DI DISTRIBUZIONE |
| Tipo installazione | PARETE |

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale | 63A |
| Tensione nominale | 50V |
| Frequenza d'impiego | 60Hz |
| | 50Hz |
| Poli | 2P |
| Unità di alimentazione | Aliment. dir. da int. generale |
| Pulsante di sgancio | No |
| Protezione differenziale | Non prevista |
| In disp. ing/tipo apparecchio | SEZ. 2P 63A |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 3 KW |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione IK | IK07 |
| Tipo installazione | PARETE |
| Tipologia | Quadri impiego fisso |
| Versione | Con apparecchi di protezione |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|-----------------------|---------------|
| Dimensioni | 328x550x140mm |
| N° uscite disponibili | 4 NR |

■ DOWNLOAD

- [Disegno tecnico \[PDF\]](#)
- [Disegno tecnico \[DWG\]](#)
- [Disegno tecnico \[STP\]](#)
- [Schema elettrico](#)