

**686.431**

SCATOLA DI DERIVAZIONE  
460x380x180mm IP56 GW 650°C  
HALOGEN FREE GRIGIO  
TECNOPOLIMERO CON PARETI  
LISCE



EN 60670-1 (2005)  
EN 60670-22 (2006)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie SCABOX

## Descrizione sintetica

SCATOLA DI DERIVAZIONE

## Tipo installazione

PARETE

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP       | IP56                      |
| Materiale                    | TECNOPOLIMERO             |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |
| Tipo installazione           | PARETE                    |
| Coperchio                    | Coperchio trasparente     |
| GLOW WIRE                    | GW 650°C                  |
| Halogen free                 | HALOGEN FREE              |
| Colore                       | GRIGIO                    |
| Uscita cavo                  | PARETI LISCE              |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 460x380x180mm |
|------------|---------------|

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]