

**692.4300-305**

QUADRO DI DISTRIBUZIONE  
IP44 3P+N+T 4A 400V



IEC 61439-7 (2018)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie IMPACT****QUADRO DI DISTRIBUZIONE****A TORRETTA****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	4A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm <sup>2</sup>
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Su gruppi di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	Non previsto
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	2,3 KW

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	GOMMA
Colore	NERO
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK09
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Su torretta

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	6 NR
-----------------------	------

**■ DOWNLOAD**

Schema elettrico