

692.4300-70QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP44 2P+T 16A 230V

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale

Serie IMPACT

Descrizione sintetica

QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Tipo installazione

A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Corrente nominale | 16A |
| Tensione nominale | 230V |
| Frequenza d'impiego | 50Hz |
| | 60Hz |
| Poli | 2P+T |
| Unità di alimentazione | Morsettiera 25mm ² |
| Pulsante di sgancio | Non previsto |
| Protezione differenziale | Non prevista |
| In disp. ing/tipo apparecchio | Non previsto |
| Pot. prelevabile rif. Int. Gen | 3 KW |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|------------------------|----------------------|
| Materiale | GOMMA |
| Colore | NERO |
| Grado di protezione IP | IP44 |
| Grado di protezione IK | IK09 |
| Tipo installazione | A TORRETTA |
| Tipologia | Quadri impiego fisso |
| Versione | Su torretta |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 8 NR |
|-----------------------|------|

■ DOWNLOAD

Schema elettrico