

745.5005-013AVVOLGICAVO INDUSTRIALE
IP44 50m 4x2,5mm²

EN 61316 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ROLLER 450

Descrizione sintetica

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo

2,5mm²

Tipo cavo

H07RN-F

Potenza a cavo avvolto

4000W

Potenza a cavo svolto

11000W

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP44

Grado di protezione IK

IK08

Temperatura di esercizio

-25°C/+40°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili

4 NR

Lunghezza cavo

50m

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni

Con maniglia per trasporto

Opzioni

Con disgiuntore