

**745.5505-006**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE  
IP55 50m 5x2,5mm<sup>2</sup>EN 61316 (1999)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ROLLER 450

Descrizione sintetica

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**Sezione del cavo 2,5mm<sup>2</sup>

Tipo cavo H07RN-F

Potenza a cavo avvolto 4000W

Potenza a cavo svolto 11000W

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione SU CAVALLETTO

Materiale TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP IP55

Grado di protezione IK IK08

Temperatura di esercizio -25°C/+40°C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili 4 NR

Lunghezza cavo 50m

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni Con maniglia per trasporto

Opzioni Con disgiuntore