

745.5505-012

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE
IP55 50m 3x2,5mm²



EAC CE

EN 61316 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ROLLER 450

Descrizione sintetica

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo 2,5mm²

Tipo cavo H07RN-F

Potenza a cavo avvolto 1600W

Potenza a cavo svolto 3600W

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione SU CAVALLETTO

Materiale TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP IP55

Grado di protezione IK IK08

Temperatura di esercizio -25°C/+40°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili 4 NR

Lunghezza cavo 50m

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni Con maniglia per trasporto

Opzioni Con disgiuntore