

**746.2525-352**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE  
IP55 20m 5x2,5mm<sup>2</sup>

EN 61316 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie ROLLER 330
Descrizione sintetica	AVVOLGICAVO INDUSTRIALE
Tipo installazione	SU CAVALLETTO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Sezione del cavo	2,5mm <sup>2</sup>
Tipo cavo	H07RN-F
Potenza a cavo avvolto	5000W
Potenza a cavo svolto	11000W

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	SU CAVALLETTO
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di esercizio	-25°C/+40°C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° uscite disponibili	1 NR
Lunghezza cavo	20m

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni	Con maniglia per trasporto
Opzioni	Con disgiuntore