

**746.4000-010**

AVVOLGICAVO DOMESTICO  
IP20 40m 3x1,5mm<sup>2</sup>



EN 61242 A1 (2008)  
EN 61242 (1997)  
EN 61242 A2 (2016)  
EN 61242 A13 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale	Serie ROLLER 330
Descrizione sintetica	AVVOLGICAVO DOMESTICO
Tipo installazione	SU CAVALLETTO

#### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo	1,5mm <sup>2</sup>
Tipo cavo	H05VV-F
Potenza a cavo avvolto	1500W
Potenza a cavo svolto	3600W

#### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	SU CAVALLETTO
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di esercizio	-25°C/+40°C

#### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	4 NR
Lunghezza cavo	40m

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

#### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con maniglia per trasporto
Opzioni	Con disgiuntore