

746.4005-895**AVVOLGICAVO DOMESTICO**
IP20 40m 3x1,5mm²**EN CE**EN 61242 A1 (2008)
EN 61242 (1997)DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie ROLLER 330

Descrizione sintetica

AVVOLGICAVO DOMESTICO

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo	1,5mm ²
Tipo cavo	H05VV-F
Potenza a cavo avvolto	1500W
Potenza a cavo svolto	3600W

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	SU CAVALLETTO
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di esercizio	-25°C/+40°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
Lunghezza cavo	40m

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni	Con maniglia per trasporto
Opzioni	Con disgiuntore