

**749.3005-354****AVVOLGICAVO INDUSTRIALE**  
**IP44 30m 5x4mm<sup>2</sup>****EN CE**

EN 61316 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ROLLER 450

Descrizione sintetica

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Sezione del cavo       | 4mm <sup>2</sup> |
| Tipo cavo              | H07RN-F          |
| Potenza a cavo avvolto | 7000W            |
| Potenza a cavo svolto  | 14000W           |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo installazione       | SU CAVALLETTO |
| Materiale                | TECNOPOLIMERO |
| Grado di protezione IP   | IP44          |
| Grado di protezione IK   | IK08          |
| Temperatura di esercizio | -25°C/+40°C   |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 1 NR |
| Lunghezza cavo        | 30m  |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Opzioni | Con supporto su ruote |
| Opzioni | Con disgiuntore       |