

749.3505-353**AVVOLGICAVO INDUSTRIALE**
IP55 30m 4x4mm²**EN CE**

EN 61316 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie ROLLER 450

Descrizione sintetica

AVVOLGICAVO INDUSTRIALE

Tipo installazione

SU CAVALLETTO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo	4mm ²
Tipo cavo	H07RN-F
Potenza a cavo avvolto	7000W
Potenza a cavo svolto	14000W

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	SU CAVALLETTO
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Temperatura di esercizio	-25°C/+40°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
Lunghezza cavo	30m

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con supporto su ruote
Opzioni	Con disgiuntore