

805.RAD4040.SS**PRESSACAVO****M40X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2**

IEC 61241-1 (2004-05)

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 61241-0 (2004-07)

IEC 60079-1 (2003-11)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie UNION-EX

Descrizione sintetica

PRESSACAVO

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
	IM 2
Modo protezione gas	Ex d I Mb
Modo protezione gas	Ex d IIC Gb
Modo protezione gas	Ex e I Mb
Modo protezione gas	Ex e IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tc IIIC Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]
Temperatura ambiente Ta min	-70 °C
Temperatura ambiente Ta max	220 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M40X1,5

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)