


**805.RG32.S****GUARNIZIONE****M32X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2**

Serie Commerciale

Serie UNION-EX

Descrizione sintetica

GUARNIZIONE

**■ CARATTERISTICHE EX**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2GD             |
|                         | IM 2               |
| Modo protezione gas     | Ex d I Mb          |
| Modo protezione gas     | Ex d IIC Gb        |
| Modo protezione gas     | Ex e I Mb          |
| Modo protezione gas     | Ex e IIC Gb        |
| Modo protezione polveri | Ex tc IIIC Db IP66 |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Grado di protezione IP      | IP66/IP68 |
| Materiale                   | SILICONE  |
| Temperatura ambiente Ta min | -70 °C    |
| Temperatura ambiente Ta max | 220 °C    |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Filettatura (tipo) | Metrico |
| Filettatura        | M32X1,5 |

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)