

**805.RN1616.SS**

PRESSACAVO  
M16X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2



IEC 61241-1 (2004-05)  
IEC 60079-7 (2006-07)  
IEC 60079-0 (2004-01)  
IEC 61241-0 (2004-07)  
IEC 60079-1 (2003-11)  
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

## Serie Commerciale

Descrizione sintetica

## Serie UNION-EX

PRESSACAVO

**■ CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD
	IM 2
Modo protezione gas	Ex d I Mb
Modo protezione gas	Ex d IIC Gb
Modo protezione gas	Ex e I Mb
Modo protezione gas	Ex e IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tc IIIC Db IP66

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]
Temperatura ambiente Ta min	-70 °C
Temperatura ambiente Ta max	220 °C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M16X1,5

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)