

**805.RN1620.SN****PRESSACAVO****M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2**

IEC 61241-1 (2004-05)

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 61241-0 (2004-07)

IEC 60079-1 (2003-11)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

Serie Commerciale

Serie UNION-EX

Descrizione sintetica

PRESSACAVO

**■ CARATTERISTICHE EX**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2GD             |
|                         | IM 2               |
| Modo protezione gas     | Ex d I Mb          |
| Modo protezione gas     | Ex d IIC Gb        |
| Modo protezione gas     | Ex e I Mb          |
| Modo protezione gas     | Ex e IIC Gb        |
| Modo protezione polveri | Ex tc IIIC Db IP66 |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Grado di protezione IP      | IP66/IP68        |
| Materiale                   | OTTONE NICHELATO |
| Temperatura ambiente Ta min | -70 °C           |
| Temperatura ambiente Ta max | 220 °C           |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Filettatura (tipo) | Metrico |
| Filettatura        | M20X1,5 |