

**805.RT20.S****TAPPO FILETTATO****M20X1,5 IP66/IP68 II 2GD IM 2**

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 60079-1 (2003-11)

IEC 60079-31 (2008)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

**Serie Commerciale****Serie UNION-EX****Descrizione sintetica****TAPPO FILETTATO****CARATTERISTICHE EX**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2GD             |
|                         | IM 2               |
| Modo protezione gas     | Ex d I Mb          |
| Modo protezione gas     | Ex d IIC Gb        |
| Modo protezione gas     | Ex e I Mb          |
| Modo protezione gas     | Ex e IIC Gb        |
| Modo protezione polveri | Ex tc IIIC Db IP66 |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Grado di protezione IP      | IP66/IP68               |
| Materiale                   | ACCIAIO INOX [AISI316L] |
| Temperatura ambiente Ta min | -40 °C                  |
| Temperatura ambiente Ta max | 100 °C                  |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Filettatura (tipo) | Metrico |
| Filettatura        | M20X1,5 |

**DOWNLOAD**

Istruzioni per l'utilizzo