

**899.AL2CE435VS****PRESA MOBILE**

160A 3P+N+T 1.000V Morsetti a vite



EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA-METAL

Descrizione sintetica

PRESA MOBILE

Tipo installazione

PORTATILE

#### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Corrente nominale | 160A                 |
| Poli              | 3P+N+T               |
| Tensione nominale | 1.000V               |
| Morsetti          | Morsetti a vite      |
| Sezione del cavo  | 16-35mm <sup>2</sup> |

#### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE                 |
| Materiale                      | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione     |
| Grado di protezione IP         | IP67                      |
| Grado di protezione IK         | IK10                      |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Argentato                 |