

**899.AL5PR415-16****SPINA MOBILE****420A 3P+N+T 1.000V Morsetti a crimpare**

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA-METAL

## Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

## Tipo installazione

PORTATILE

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Corrente nominale | 420A                |
| Poli              | 3P+N+T              |
| Tensione nominale | 1.000V              |
| Morsetti          | Morsetti a crimpare |
| Sezione del cavo  | 150mm <sup>2</sup>  |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE                 |
| Materiale                      | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione     |
| Grado di protezione IP         | IP67                      |
| Grado di protezione IK         | IK10                      |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Argentato                 |

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]