

**899.AS2DE350V**

**PRESA DA INCASSO**  
250A 3P+T 1.000V Morsetti a vite



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA-METAL

Descrizione sintetica

PRESA DA INCASSO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Corrente nominale | 250A                 |
| Poli              | 3P+T                 |
| Tensione nominale | 1.000V               |
| Morsetti          | Morsetti a vite      |
| Sezione del cavo  | 50-70mm <sup>2</sup> |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Materiale                      | LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione     |
| Grado di protezione IP         | IP67                      |
| Grado di protezione IK         | IK10                      |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Argentato                 |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Istruzioni per l'utilizzo