

SCA420B5W-PI

SPINA DA INCASSO  
20A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite



UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA[UL] |
| Descrizione sintetica | SPINA DA INCASSO |
| Tipo installazione    | INCASSO          |

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale  | 20A             |
| Poli               | 3P 4W           |
| Riferimento Orario | 5h              |
| Tensione nominale  | 3Ø600V          |
| Morsetti           | Morsetti a vite |

CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO               |
| Colore                         | NERO                  |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP67                  |
| Grado di protezione IK         | IK10                  |
| Grado di protezione UL         | TYPE 3R, 4, 4X        |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |