

**SCA432B3W****SPINA DA INCASSO**

32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz  
50Hz 60Hz Morsetti a vite



UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17

Serie Commerciale

Serie OPTIMA[UL]

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Corrente nominale   | 32A                   |
| Poli                | 3P 4W                 |
| Riferimento Orario  | 3h                    |
| Tensione nominale   | 380V 50Hz / 440V 60Hz |
| Frequenza d'impiego | 50Hz<br>60Hz          |
| Morsetti            | Morsetti a vite       |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO               |
| Colore                         | ROSSO                 |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP67                  |
| Grado di protezione IK         | IK10                  |
| Grado di protezione UL         | TYPE 3R, 4, 4X        |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]