

SCA432R3W**PRESA FISSA**32A 3P 4W 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz
50Hz 60Hz Morsetti a vite

UL 1682
 CSA C22.2 No 182.1-17
 EN IEC 60309-1:2022
 EN IEC 60309-2:2022
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA[UL]

Descrizione sintetica

PRESA FISSA

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Poli	3P 4W
Riferimento Orario	3h
Tensione nominale	380V 50Hz / 440V 60Hz
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz
Morsetti	Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Grado di protezione UL	TYPE 3R, 4, 4X
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]