

SCA520P5S-PI

SPINA MOBILE  
20A 4P 5W 5h 3ØY347/600V Morsetti  
a vite



UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA[UL] |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE     |
| Tipo installazione    | PORTATILE        |

CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale  | 20A             |
| Poli               | 4P 5W           |
| Riferimento Orario | 5h              |
| Tensione nominale  | 3ØY347/600V     |
| Morsetti           | Morsetti a vite |

CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE                 |
| Colore                         | NERO                      |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP44                      |
| Grado di protezione IK         | IK10                      |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA                   |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |