

SCA530R6W

PRESA FISSA
30A 4P 5W 6h 3ØY200/346V
240/415V Morsetti a vite



UL 1682
 CSA C22.2 No 182.1-17
 EN IEC 60309-1:2022
 EN IEC 60309-2:2022
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie OPTIMA[UL]
Descrizione sintetica	PRESA FISSA
Tipo installazione	INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	30A
Poli	4P 5W
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale	3ØY200/346V 240/415V
Morsetti	Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Grado di protezione UL	TYPE 3R, 4, 4X
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)