

**SCM320B4S**

SPINA DA INCASSO  
20A 2P 3W 4h 125V 120X120MM  
Morsetti a vite



UL 1682  
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
UL 486E  
CSA C22.2 No. 65-93

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale  | 20A             |
| Poli               | 2P 3W           |
| Riferimento Orario | 4h              |
| Tensione nominale  | 125V            |
| Morsetti           | Morsetti a vite |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO                   |
| Colore                         | GIALLO                    |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP44                      |
| Grado di protezione IK         | IK10                      |
| Tipo di uscite disponibili     | A SQUADRA                 |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 120X120MM |
|---------|-----------|

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo