

SCM360MI6W**PRESA INTERBLOCCATA****60A 2P 3W 6h 250V****170X380MM_PAR Morsetti a vite Con
interblocco meccanico**

IEC 60309-2 (2012)

IEC 60309-1 (2012)

UL 60947-1

CSA C22.2 No. 60947-1-13

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No. 60947-4-1-14

IEC 60309-4 (2012)

UL 508

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie ADVANCE-GRP[UL]****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****60A****Poli****2P 3W****Riferimento Orario****6h****Tensione nominale****250V****Morsetti****Morsetti a vite****CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****BLU****Materiale****GRP Glass Reinforced Polyester****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK10****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Temperatura di esercizio****-40°C/+60°C****GLOW WIRE****GW 960°C****Autoestinguenza UL94****V0****Lucchetto****ø6,3mm****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****170X380MM_PAR****DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni****Con interblocco meccanico**