

**SCM360P5W****SPINA MOBILE**

60A 2P 3W 5h 277V Morsetti a vite



CSA C22.2 No. 65-93  
 CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
 UL 486E  
 UL 1682

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

Tipo installazione

PORTATILE

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale  | 60A             |
| Poli               | 2P 3W           |
| Riferimento Orario | 5h              |
| Tensione nominale  | 277V            |
| Morsetti           | Morsetti a vite |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE             |
| Colore                         | GRIGIO                |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP67                  |
| Grado di protezione IK         | IK10                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | PRESSCAVO             |

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Istruzioni per l'utilizzo