

SCM420MI7W**PRESA INTERBLOCCATA****20A 3P 4W 7h 3Ø480V****130X260MM_PAR Morsetti a vite Con
interblocco meccanico**

CSA C22.2 No. 60947-4-1-14

IEC 60309-2 (2012)

IEC 60309-1 (2012)

UL 60947-1

CSA C22.2 No. 60947-1-13

UL 60947-4-1

IEC 60309-4 (2012)

UL 508

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie ADVANCE-GRP[UL]****Descrizione sintetica****PRESA INTERBLOCCATA****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****20A****Poli****3P 4W****Riferimento Orario****7h****Tensione nominale****3Ø480V****Morsetti****Morsetti a vite****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****ROSSO****Materiale****GRP Glass Reinforced Polyester****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK10****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Temperatura di esercizio****-40°C/+60°C****GLOW WIRE****GW 960°C****Autoestinguenza UL94****V0****Lucchetto****ø5mm****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Flangia****130X260MM_PAR****■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE****Opzioni****Con interblocco meccanico**