

SCM430B5W

SPINA DA INCASSO
30A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM
Morsetti a vite



CSA C22.2 No. 65-93
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)
UL 486E
UL 1682

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	30A
Poli	3P 4W
Riferimento Orario	5h
Tensione nominale	3Ø600V
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	NERO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	120X120MM
---------	-----------

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)