

SCM430B9S

SPINA DA INCASSO
30A 3P 4W 9h 3Ø250V 120X120MM
Morsetti a vite



UL 1682
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)
UL 486E
CSA C22.2 No. 65-93

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

30A

Poli

3P 4W

Riferimento Orario

9h

Tensione nominale

3Ø250V

Morsetti

Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

BLU

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP

IP44

Grado di protezione IK

IK10

Tipo di uscite disponibili

A SQUADRA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont.

Nichelato

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

120X120MM

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)