SCM430R6W

PRESA FISSA
30A 3P 4W 6h 3Ø380-415V 75X75MM
Morsetti a vite

CSA C22.2 No. 182.1 (1988)
UL 486E
CSA C22.2 No. 65-93
IEC 60309-2 (2012)
IEC 60309-1 (2012)
UL 1682

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie EUREKA-HD[UL]
Descrizione sintetica	PRESA FISSA
Tipo installazione	INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	30A
Poli	3P 4W
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale	3Ø380-415V
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	75X75MM

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo