

SCM5100P6W**SPINA MOBILE**

100A 4P 5W 6h 3ØY200/346V
240/415V Morsetti a vite



CSA C22.2 No. 182.1 (1988)

UL 486E

CSA C22.2 No. 65-93

IEC 60309-2 (2012)

IEC 60309-1 (2012)

UL 1682

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

Tipo installazione

PORTATILE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	100A
Poli	4P 5W
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale	3ØY200/346V 240/415V
Morsetti	Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato
Uscita cavo	PRESSACAVO

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)