

SCM520B9W

SPINA DA INCASSO
20A 4P 5W 9h 3ØY120/208V
120X120MM Morsetti a vite



UL 486E
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)
CSA C22.2 No. 65-93
UL 1682

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale | 20A |
| Poli | 4P 5W |
| Riferimento Orario | 9h |
| Tensione nominale | 3ØY120/208V |
| Morsetti | Morsetti a vite |

■ CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione | INCASSO |
| Colore | BLU |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Grado di protezione IK | IK10 |
| Tipo di uscite disponibili | A SQUADRA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato |

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|---------|-----------|
| Flangia | 120X120MM |
|---------|-----------|

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo