

SCM530B6S**SPINA DA INCASSO**

30A 4P 5W 6h 3ØY200/346V
240/415V 120X120MM Morsetti a vite



CSA C22.2 No. 182.1 (1988)
UL 486E
CSA C22.2 No. 65-93
IEC 60309-2 (2012)
IEC 60309-1 (2012)
UL 1682
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

30A

Poli

4P 5W

Riferimento Orario

6h

Tensione nominale

3ØY200/346V 240/415V

Morsetti

Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

ROSSO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP

IP44

Grado di protezione IK

IK10

Tipo di uscite disponibili

A SQUADRA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont.

Nichelato

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

120X120MM

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo