

SCM530R6W**PRESA FISSA**

30A 4P 5W 6h 3ØY200/346V
240/415V 75X75MM Morsetti a vite



CSA C22.2 No. 182.1 (1988)

UL 486E

CSA C22.2 No. 65-93

IEC 60309-2 (2012)

IEC 60309-1 (2012)

UL 1682

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica

PRESA FISSA

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

30A

Poli

4P 5W

Riferimento Orario

6h

Tensione nominale

3ØY200/346V 240/415V

Morsetti

Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

ROSSO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Stagno all'immersione

Grado di protezione IP

IP67

Grado di protezione IK

IK10

Tipo di uscite disponibili

DIRITTA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

75X75MM

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)

[Istruzioni per l'utilizzo](#)