

**136.4123****CONTENITORE PORTAFRUTTO**  
IP40 3 MOD. 98x82x52mm

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN IEC 60670-1 (2021)  
EN IEC 60670-1/A11 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie UNIBOX
Descrizione sintetica	CONTENITORE PORTAFRUTTO

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK06
Colore	GRIGIO

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	98x82x52mm
N° moduli	3 MOD.

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Glow-wire test: 650°C
	Contenitori da parete
	Entrata cavi: 3 entrate sfondabili Ø 23mm e una con passacavo PG16.
	Nota: a richiesta sono disponibili versioni premontate con frutti Serie Evolution di colore grigio RAL 7035.
	Accetta frutti Scame Serie EVOLUTION.