

136.4124**CONTENITORE PORTAFRUTTO**
IP40 2+2 MOD. 137x82x66mm

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60670-1 (2021)
EN IEC 60670-1/A11 (2021)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNIBOX
Descrizione sintetica	CONTENITORE PORTAFRUTTO

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C
Grado di protezione IP	IP40
Grado di protezione IK	IK06
Colore	GRIGIO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	137x82x66mm
N° moduli	2+2 MOD.

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Glow-wire test: 650°C
	Contenitori da parete
	Entrata cavi: 3 entrate sfondabili Ø 23mm e una con passacavo PG16.
	Nota: a richiesta sono disponibili versioni premontate con frutti Serie Evolution di colore grigio RAL 7035.
	Accetta frutti Scame Serie EVOLUTION.