

**136.5124****CONTENITORE PORTAFRUTTO  
IP55 2+2 MOD. 137x82x66mm**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60670-1 (2021)  
EN IEC 60670-1/A11 (2021)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie UNIBOX
Descrizione sintetica	CONTENITORE PORTAFRUTTO

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-25°C/+60°C
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK06
Colore	GRIGIO

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	137x82x66mm
N° moduli	2+2 MOD.

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Glow-wire test: 650°C
	Contenitori da parete
	Entrata cavi: 3 entrate sfondabili Ø 23mm e una con passacavo PG16.
	Nota: a richiesta sono disponibili versioni premontate con frutti Serie Evolution di colore grigio RAL 7035.
	Accetta frutti Scame Serie EVOLUTION.