

**137.3021**

**INTERRUTTORE UNIPOLARE  
INTERRUTTORE UNIPOLARE 10AX  
M95(95x95mm)**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**EAC CE**

EN 60669-1 (1999)  
EN 60669-1/A1 (2002)  
EN 60669-1/A2 (2008)  
IEC 60669-1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	INTERRUTTORE UNIPOLARE
Tipo installazione	INCASSO

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	10AX
Tensione nominale	250V

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	2 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Incasso: scatola non inclusa.
---------------	-------------------------------