

137.3221

DEVIATORE UNIPOLARE
DEVIATORE UNIPOLARE 10AX
M95(95x95mm)



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

ERAC CE

EN 60669-1 (1999)
EN 60669-1/A1 (2002)
EN 60669-1/A2 (2008)
IEC 60669-1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	DEVIATORE UNIPOLARE
Tipo installazione	INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	10AX
Tensione nominale	250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	2 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Incasso: scatola non inclusa.
---------------	-------------------------------