

137.3311B

PULSANTE UNIPOLARE "BELL"
 PULSANTE UNIPOLARE "BELL"
 "BELL" symbol 10A M95(95x95mm)



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EMC CE

EN 60669-1 (1999)
 EN 60669-1/A1 (2002)
 EN 60669-1/A2 (2008)
 IEC 60669-1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	PULSANTE UNIPOLARE "BELL"
Tipo installazione	INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	10A
Tensione nominale	250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON
Pittogramma	"BELL" symbol

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	1 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]
 Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Incasso: scatola non inclusa.
---------------	-------------------------------