

**137.3311P**

PULSANTE UNIPOLARE "PRESS"  
 PULSANTE UNIPOLARE "PRESS"  
 Marked "PRESS" 10A M95(95x95mm)



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60669-1 (1999)  
 EN 60669-1/A1 (2002)  
 EN 60669-1/A2 (2008)  
 IEC 60669-1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie PROTECTA
Descrizione sintetica	PULSANTE UNIPOLARE "PRESS"
Tipo installazione	INCASSO

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	10A
Tensione nominale	250V

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	INCASSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Halogen free	HALOGEN FREE
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON
Pittogramma	Marked "PRESS"

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

N° moduli	1 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Istruzioni per l'utilizzo

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Incasso: scatola non inclusa.
---------------	-------------------------------